			540VSX/34	540VMX/34	540VSX/46	540VMX/46
MAX CUT - TAGLIO MAX - MAX SCHNITT - DÉCOUPE MAX CORTE MAX - CORTE MAX		mm	3400	3400	4600	4600
		in	133.9"	133.9"	181.1"	181.1"
MAX SHEET - LASTRA MAX MAX GLASSCHEIBE FEUILLE MAX HOJA MAX - CHAPA MAX		mm	3210 x 6000			
		in	126.4" x 236.2"			
MAX THICKNESS - SPESSORE MAX MAX DICKE - EPAISSEUR MAX ESPESOR MAX - ESPESSURA MAX STANDARD		mm	8 + 4,56 + 8			
		in	5/16" + .180"PVB + 5/16"			
MIN THICKNESS - SPESSORE MIN MIN DICKE - EPAISSEUR MIN ESPESOR MIN - ESPESSURA MIN		mm	2 + 0,38 + 2			
		in	5/64" + .015"PVB + 5/64"			
MAX THICKNESS - SPESSORE MAX MAX DICKE EPAISSEUR MAX - ESPESOR MAX. ESPESSURA MÁX. OPTION		mm	10 + 2,28 + 10			
		in	25/64" + .090"PVB + 25/64"			
MANUAL CYCLE - CICLO MANUALE - MANUELLER ZYKLUS - CYCLE MANUEL - CICLO MANUAL - CICLO MANUAL						
MAX THICKNESS - SPESSORE MAX MAX DICKE EPAISSEUR MAX - ESPESOR MAX. ESPESSURA MÁX.		mm	8 + 4,56 + 8			
		in	5/16" + .180" PVB + 5/16"			
MIN THICKNESS - SPESSORE MIN MIN DICKE EPAISSEUR MIN - ESPESOR MIN. ESPESSURA MÍN.		mm	2 + 0,38 PVB + 2			
		in	5/64" + .015" PVB + 5/64"			
MAX THICKNESS - SPESSORE MAX MAX DICKE EPAISSEUR MAX - ESPESOR MAX. ESPESSURA MÁX. OPTION		mm	10 + 2,28 + 10			
		in	25/64" + .090"PVB + 25/64"			
MIN WIDTH - LARGHEZZA MIN MIN BREITE LARGEUR MIN - LONGITUD MIN. LARGURA MÍN.		mm	150			
		in	5.9"			
MIN LENGTH - LUNGHEZZA MIN MIN LÄNGE LONGEUR MIN - LONGITUD MIN COMPRIMENTO MIN		mm	150			
		in	5.9"			
TOLLERANZE - TOLERANCES - TOLERANZEN - TOLERANCES - TOLERANCIAS - TOLERÂNCIAS						
CUT - TAGLIO DÉCOUPE - SCHNITT CORTE - CORTE		mm	± 0,5			
		in	± .02"			
STRAIGHTNESS - RETTILINEITA' RECTILINÉAIRITÉ - GERADHEIT RECTILINEIDAD - RETILINIDADE		mm	0.5			
		in	02"			
PARALLELISM - PARALLELISMO PARALLÉLISME - PARALLELITÄT PARALELISMO - PARALELISMO		mm	1			
		in	.04"			
MAX CUT SPEED - MAX CUT SPEED VITESSE MAX DÉCOUPE MAX SCHNITTGESCHWINDIGKEIT VELOCIDAD MAX DE CORTE VELOCIDADE MÁX CORTE		m/min	140			
		ipm	5512			
MAX Low E REMOVAL SPEED VELOCITA' MAX Low E -VITESSE MAX Low E MAX GESCHWINDIGKEIT FÜR Low E ABTRAGUNG - VELOCIDAD MAX DECAPADO VELOCIDADE MÁX REMOÇAO Low E		m/min	60			
		ipm	2362			
HEIGHT OF THE WORKING TABLE ALTEZZA PIANO DI LAVORO HAUTEUR SURFACE DE TRAVAIL HÖHE DER ARBEITSFLÄCHE ALTURA PLANO DE TRABAJO ALTURA DO PLANO DE TRABALHO		mm	900-940			
		in	35.5"-37"			
INSTALLED POWER POTENZA INSTALLATA INSTALLIERTE LEISTUNG PUISSANCE INSTALLÉE POTENCIA INSTALADA POTÊNCIA INSTALADA		Kva	53	54	58	59
		A@ 480V	63	65	69	71
COMPRESSED AIR 7 BARS ARIA COMPRESSA 7 BAR DRUCKLUFT 7 BARS AIR COMPRIMÉ 7 BARS AIRE COMPRIMIDO 7 BAR AR COMPRIMIDO (7 BAR)		Nl/min	500			
			2.9 CFM@100PSI			
WEIGHT - PESO GEWICHT - POIDS PESO - PESO		Kg	9300	9400	10300	10400
		Lbs	20506	20727	22711	22932