

# LBH-25V

## Butyl-Beschichtungsautomat für Distanzrahmen

Butylextruder für die beidseitige Präzisionsbeschichtung von Abstandhaltern mit Butyl. Sensorgesteuerte Führungsrollen sorgen für eine optimale Stabilisierung des Rahmens und damit für eine gleichmäßige Beschichtung. Der Öffnungs- und Schließzyklus der Beschichtungsdüsen für die jeweiligen Rahmenseiten wird automatisch gesteuert. Die integrierte Messvorrichtung der Rahmenbreiten gewährleistet die stufenlose DüsenEinstellung von 6 - 24 mm. Die Beschichtungsgeschwindigkeit ist individuell wählbar.

### Highlights

- Stufenlos einstellbare Arbeitshöhe
- Distanzrahmen mit Sprossen verarbeitbar
- Rundbögen und Spezialformen problemlos beschichtbar
- Beschichtungsbereich bis 42 mm erweiterbar



Technische Daten	LBH-25V
Profilbreite	6 - 24 (optional 24 - 42)
Profilhöhe	6 - 8,5 mm
Minimalmaß	120 x 120 mm
Transporthöhe	540 - 940 mm variabel
Butyldüse	3 x 2,2 mm, 4,2 x 1,5 mm
Butylversorgung	14 l Butylspeicher