

RSVN-U

Станция монтажа дистанционных рамок

LiSEC

CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Вертикальная установка для монтажа дистанционных рамок вручную на листы стекла. После позиционирования листа стекла в базовой точке вспомогательные упоры автоматически выдвигаются снизу и сбоку от стекла. Требуемую глубину герметизации можно настраивать в диапазоне от 0 до 30 мм. Установка автоматически настраивается под толщину стекла.

Отличительные особенности

- Станцию можно установить в любую линию сборки стеклопакетов - как LiSEC, так и другого производителя;
- Станция оснащена контрольным устройством привода;
- Может принимать один или два листа стекла.

Опции

- Формы (согласно каталогу LiSEC);
- Станция контроля со смещенной задней стенкой.

Технические данные	RSVN-25U	RSVN-35U	RSVN-50U	RSVN-60U
Высота стекла	1,6 м / 2 м / 2,5 м	1,6 м / 2 м / 2,5 м / 2,7 м / 3 м / 3,3 м	2,5 м / 2,7 м / 3 м / 3,3 м	2,7 м / 3 м / 3,3 м
Толщина стекла	2,3 - 19 мм			
Минимальный размер	350 x 180 мм Опция 230 x 180 мм			
Максимальный размер	2.500 x 2.500 мм	3.500 x 3.300 мм	5.000 x 3.300 мм	6.000 x 3.300 мм
Глубина герметизации	0 - 30 мм			
Максимальная нагрузка	250 кг/м			