



Стол обеспечивает быстрый и надежный наклон листов стекла и/или изделий. Изделия подаются вертикально и наклоняются посредством специальной коленно-уровневой наклоняемой системы, при этом установка стола перемещается на 800 мм вперед. Это позволяет экономить пространство при расстановке линии в цехе. Противовесы на опорных роликах гарантируют их линейное положение, в то время как стол находится в вертикальном положении.

Отличительные особенности

- Жесткая стальная конструкция;
- Существует версия стола с горизонтальным транспортом деталей перпендикулярно линии;
- В горизонтальном положении возможна транспортировка на выход вручную.

Опции

- Формы (согласно каталогу LiSEC)

Технические данные	UKL-25	UKL-35	UKL-40
Высота стекла	1,6 м / 2 м / 2,5 м	1,6 м / 2 м / 2,5 м / 2,7 м	1,6 м / 2 м / 2,5 м / 2,7 м / 3 м / 3,3 м / 3,3 м
Толщина стекла	2,3 - 19 мм		
Толщина изделия	12 - 52 мм		
Минимальный размер	350 x 180 мм Опция 230 x 180 мм		
Максимальный размер	2500 x 2500 мм	3500 x 2700 мм	4000 x 3300 мм
Максимальная загрузка (для наклона)	450 кг		